


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FIRST 40

Longueur hors tout	12,58 m
Longueur coque	12,24 m
Longueur flottaison	10,67 m
Largeur hors tout	3,89 m
Largeur coque	3,89 m
Largeur flottaison	3,02 m
Tirant d'air - Bateau léger - Mât cruising	19,30 m
Tirant d'air Bateau léger - Mât racing / carbone	19,82 m
Tirant d'eau GTE	2,45 m
Tirant d'eau PTE	1,95 m
Déplacement léger Jauge IRC - GTE	7 900 kg
Déplacement léger GTE	8 155 kg
Déplacement léger PTE	8 485 kg
Déplacement en charge maximale GTE	10 545 kg
Déplacement en charge maximale PTE	10 895 kg
Charge maximale recommandée par le constructeur	2 095 kg
Comprenant la masse des personnes autorisées à bord (75 kg/165 lbs par adulte), l'approvisionnement, les liquides consommables (eau douce et carburant) contenus dans les réservoirs fixes remplis à leur capacité maximale, les charges additionnelles, les équipements optionnels, le radeau de survie, la marge sur charge.	
Masse totale des liquides (tous réservoirs pleins)	505 kg
Capacité d'eau	2 x 100 L + 95 L
Capacité eaux noires	80 L
Capacité fuel	130 L
Capacité froid	100 L
Puissance maximale recommandée	29 kW
Masse moteur Max	213 kg
Capacité batteries Moteur	100A
Capacité batteries Servitudes	110A + 110A

Cabines	3
Matériaux de construction	Stratifié de polyester.
Architecte	FARR Yachts Design
Design intérieur	NAUTA Design

VOILURE MÂT CRUISING

Grand-voile	46 m²
Génois	52 m²
Spinnaker symétrique	128 m²
I	16,06 m
J	4,60 m
P	15,59 m
E	5,38 m



VOILURE MÂT RACING / CARBONE

Grand-voile	50 m²
Génois	40,50 m²
Spinnaker symétrique	132 m²
I	16,50 m
J	4,60 m
P	16,11 m
E	5,54 m



La voile est le moyen principal de propulsion du FIRST 40.

Nota : Les capacités indiquées sont maximales (options comprises).

■ HOMOLOGATION

Catégorie CE	Personnes Maximum
A	12 personnes
B	12 personnes
C	12 personnes
D	12 personnes

■ DÉFINITION DES CATÉGORIES DE CONCEPTION

Catégorie de conception	Force du vent (échelle de Beaufort)	Hauteur significative de vague à considérer (en mètres H 1/3)
Bateaux conçus pour la navigation :		
A - "En haute mer"	Plus de 8	Plus de 4 m
B - "Au large"	Jusqu'à 8 compris	Jusqu'à 4 m compris
C - "A proximité de la côte"	Jusqu'à 6 compris	Jusqu'à 2 m compris
D - "En eaux abritées"	Jusqu'à 4 compris	Jusqu'à 0,5 m compris

Le modèle FIRST 40 est conforme à la directive 2003/44/CE